

Escolha seu modelo Neocomp®

- 10A
- 20A
- 30A
- 50A
- 100A
- 120A

DADOS TÉCNICOS													
Potência Nominal do Motor		Modo de Partida	Vazão Efetiva		Modo de Partida		Quantidade de Óleo Lubrificante	Voltagem	Conexão de Descarga	Dimensões (CxLxA)	Peso Líquido	Ruído	InMetro
KW	hp		m³/min	pcm	Mpa	Bar	L		pol	mm	Kg	dB(A)	Registro do motor
7,5	10	Y-Δ	1,1 0,9	38,85 31,78	0,8 1,0	8 10	12	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G3/4	900*640*850	150	62±	012 857/2024
15	20	Y-Δ	2,2 2,0	77,69 70,63	0,8 1,0	8 10	18	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G3/4	1080*750*1020	280	68±	012 857/2024
22	30	Y-Δ	3,6 3,2	127,13 113,00	0,8 1,0	8 10	18	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G1	1300*850*1165	400	68±	010 698/2023
37	50	Y-Δ	6,2 5,6	218,95 197.76	0,8 1,0	8 10	30	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G1 1/2	1400*1030*1345	560	68±	010 698/2023
75	100	Y-Δ	12,6 11,2	444,97 395,52	0,8 1,0	8 10	65	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G2	1700*1200*1630	990	72±	010 698/2023
90	120	Y-Δ	16,1 13,8	568,57 487,34	0,8 1,0	8 10	65	220V/60Hz /8bar 220V/60Hz/10bar 380V/60Hz/8Bar 380V/60Hz/10Bar	G2 1/2	2100*1400*1580	1250	72±	012 857/2024





+55 11 91301-8143