

Escolha seu  
modelo  
Neocomp®

- 10A
- 20A
- 30A
- 50A
- 100A
- 120A

| DADOS TÉCNICOS            |     |                 |               |                  |                 |         |                                 |                                                                         |                     |                   |              |       |                   |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------|-------------------|
| Potência Nominal do Motor |     | Modo de Partida | Vazão Efetiva |                  | Modo de Partida |         | Quantidade de Óleo Lubrificante | Voltagem                                                                | Conexão de Descarga | Dimensões (CxLxA) | Peso Líquido | Ruído | InMetro           |
| KW                        | hp  |                 | m³/min        | pcm              | Mpa             | Bar     | L                               |                                                                         | pol                 | mm                | Kg           | dB(A) | Registro do motor |
| 7,5                       | 10  | Y-Δ             | 1,1<br>0,9    | 38,85<br>31,78   | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 5                               | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G3/4                | 900*640*850       | 150          | 62±   | 012 857/2024      |
| 15                        | 20  | Y-Δ             | 2,2<br>2,0    | 77,69<br>70,63   | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 10                              | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G3/4                | 1080*750*1020     | 280          | 68±   | 012 857/2024      |
| 22                        | 30  | Y-Δ             | 3,6<br>3,2    | 127,13<br>113,00 | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 13                              | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G1                  | 1300*850*1165     | 400          | 68±   | 010 698/2023      |
| 37                        | 50  | Y-Δ             | 6,2<br>5,6    | 218,95<br>197.76 | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 18                              | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G1 1/2              | 1400*1030*1345    | 560          | 68±   | 010 698/2023      |
| 75                        | 100 | Y-Δ             | 12,6<br>11,2  | 444,97<br>395,52 | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 55                              | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G2                  | 1700*1200*1630    | 990          | 72±   | 010 698/2023      |
| 90                        | 120 | Y-Δ             | 16,1<br>13,8  | 568,57<br>487,34 | 0,8<br>1,0      | 8<br>10 | 55                              | 220V/60Hz /8bar<br>220V/60Hz/10bar<br>380V/60Hz/8Bar<br>380V/60Hz/10Bar | G2 1/2              | 2100*1400*1580    | 1250         | 72±   | 012 857/2024      |





+55 11 91301-8143